

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt Art.-Nr. 153310

Описание:

RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt – минеральное моторное масло высшего качества, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла.

Применение:

Рецептура моторного масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt специально разрабатывалась для двигателей современных снегоходов. Надёжно защищает двигатель при экстремально тяжёлых условиях эксплуатации, включая резкие, кратковременные нагрузки при максимальных оборотах двигателя. Минеральное моторное масло RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt применяется как в системах с инжекторным впрыском масла, так и в системах с предварительным смешиванием. Применение в рецептуре масла высококачественного сольвента обеспечивает низкую температуру вспышки. RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt не изменяет октановое число смеси бензин-масло по сравнению с обычным бензином. Нормальной дозировкой при приготовлении смеси является соотношение от 1:25 до 1:50. Однако в каждой конкретной модели двигателя следует придерживаться рекомендации изготовителя агрегата в части дозировки смеси. Некоторые модели современных снегоходов осуществляют самостоятельную дозировку в зависимости от режимов работы двигателя. Для исключения возможности ошибки в выборе моторного масла и определения наличия масла в топливной смеси, продукт RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt окрашен в синий цвет. Следует обращать внимание, что в случае применения RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt в инжекторных системах впрыска, температура применения ограничивается температурой покачивания инжекторным насосом в пределах -20°C. Для применения при более низких температурах следует применять синтетические масла RAVENOL SNOWMOBILES Teilsynth. 2-Takt, RAVENOL SNOWMOBILES Vollsynth. 2-Takt или предварительно разбавлять бензином, при этом учитывая изменение необходимой концентрации.

Классификации и спецификации:

Моторное масло RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt соответствует следующим спецификациям и требованиям:

Международные стандарты и классификации:

Выполняет требования:

- API TB
- ISO-EGB
- JASO FB
- BOMBARDIER
- Arctic Cat, Rotax 253; Yamaha; KAWASAKI; Suzuki

Преимущества и свойства:

Применение моторного масла RAVENOL SNOWMOBILES Mineral 2-Takt обеспечивает:

- отличную смешиваемость со всеми типами бензина (этилированными и неэтилированными) без склонности к гелеобразованию
- сгорание без остатков и отложений на свечах зажигания
- предотвращение образования нагара и лакообразных отложений, нарушающих теплоотвод от поршней и подвижных поршневых колец
- использование как в двигателях с впрыском масла, так и в двигателях, работающих на смеси масла с бензином
- безупречную чистоту двигателя
- снижение шума при работе двигателя
- уменьшение количества дыма в выхлопных газах

Технические данные:

Параметр	Ед. измер	Данные	Метод испытания	
Цвет		синий		
Плотность	при 15°C	г/см ³	0,870	DIN 51 757
Вязкость	при 40°C	мм ² /с	68,9	DIN 51 562
	при 100°C	мм ² /с	14,0	DIN 51 562
Индекс вязкости			128	ISO 2909
Температура вспышки	°C		120	ISO 2592
Температура потери текучести	°C		- 30	ISO 3016
Щелочное число	mg KOH/g		6,5	DIN 51803
Сульфатная зольность	%		<0,05	DIN 51 575

Приведённые технические данные являются усреднёнными и могут незначительно изменяться от партии к партии в пределах допусков соответствующих стандартов!

26.11.09