

- Техническое описание -

RAVENOL PSF-Y Fluid

Art.-Nr. 211123

Описание:

RAVENOL PSF-Y Fluid полностью синтетическая гидравлическая жидкость для гидроусилителя руля, изготовленная в Германии, на основе полиальфаолефинов PAO с добавлением специального комплекса присадок и ингибиторов, гарантирующая бесперебойную работу ГУР.

Благодаря специальной рецептуре **RAVENOL PSF-Y Fluid** обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Гарантируется прекрасная устойчивость к пониженным температурам.

Применение:

RAVENOL PSF-Y Fluid специально разработана для современных гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, Mercedes и Chrysler.

Обращайте внимание на оригинальный номер производителя!

Классификации и спецификации:

RAVENOL PSF-Y Fluid соответствует требованиям, предъявляемым к жидкостям ГУР:

- VW G009300A2
- Mercedes A0009898803
- Chrysler 05098158A

Преимущества:

RAVENOL PSF-Y Fluid обеспечивает:

- очень низкую температуру застывания.
- хорошие вязкостные характеристики.
- очень хорошую защиту от износа.
- прекрасную термостабильность.
- хорошие противоизносные свойства.
- хорошие моющие свойства.
- нейтрально по отношению к уплотнительным материалам.
- прекрасную защиту от коррозии.

Технические данные:

Параметр	Ед. измер	Данные	Метод испытания
Цвет		коричневый	
Плотность при 20°C	г/мл	0,847	DIN 51 757
Вязкость при 40°C	мм ² /с	34,5	DIN 51 562
	при 100°C	7,5	DIN 51 562
Температура вспышки СООС	°C	200	DIN ISO 2592
Температура потери текучести	°C	-51	DIN ISO 3016