

**- Техническое описание -**

**RAVENOL MTF-2 75W-80**  
**Art.-Nr. 221103**

**Описание:**

**RAVENOL MTF-2 75W-80** полностью синтетическое трансмиссионное масло, изготовленное в Германии, для коробок передач на основе полиальфаолефинов PAO .

**RAVENOL MTF-2 75W-80** разработано на основе синтетического базового масла с добавлением специального комплекса присадок. Удовлетворяет современным требованиям.

**RAVENOL MTF-2 75W-80** применяется при высоких механических и термических нагрузках, обеспечивает удлиненный интервал замены.

**Применение:**

**RAVENOL MTF-2 75W-80** полностью синтетическое трансмиссионное масло для коробок передач.

**Классификации и спецификации:**

**RAVENOL MTF-2 75W-80** соответствует требованиям и предписаниям, протестировано:

BMW 23001434404 MTF LT-1; BMW 83220309031, 2300 7533 513 MTF LT-2;  
MTF Gear Oil 304, MTF Gear Oil MB 317, MTF BOT338, MTF 97309;  
Mercedes 235.10, A0019892603, 235.72;  
Honda MTF-7289; GM 1940711;  
FORD WSS-M2C200-C3, WSS-M2C200-D2, 1382914, 1547953;  
Land Rover TYK500030; Toyota 08885-00705, Nissan KE91699932R;  
Volvo 1161745, 1161681; PSA 9730A2; Mitsubishi 3005401, MZ312644;  
Subaru K0321-F0090; VW G052911A2

**Преимущества:**

**RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80** обеспечивает:

- стабильную масляную пленку при высоких температурах масла и при высоких нагрузках
- хорошую устойчивость к сдвигу и прекрасную термостабильность
- хорошие вязкостно-температурные свойства.
- высокую устойчивость к окислению.
- очень хорошую защиту от износа, прекрасные противоизносные свойства
- низкое пенообразование при высоком числе оборотов
- хорошую производительность коробки передач при низких температурах, очень низкую температуру потери текучести.
- продолжительный срок службы.

**Технические данные:**

<u>Параметр</u>	<u>Ед. измер</u>	<u>Данные</u>	<u>Метод испытания</u>
<b>Цвет</b>		коричневый	
<b>Плотность при 20°C</b>	г/мл	0,846	DIN 51 757
<b>Температура потери текучести</b>	°C	-60	DIN ISO 3016