

- Техническое описание -

**RAVENOL Fogging Oil Spray**

Art.-Nr. 360035

**Описание:**

**RAVENOL Fogging Oil Spray** – консервирующее масло-спрей, изготовленное в Германии на основе минерального базового масла с добавлением комплекса специальных присадок.

**Область применения:**

Консервирующее масло **RAVENOL Fogging Oil Spray** предназначено для внутренней консервации 2-х и 4-х тактных двигателей сезонно работающей техники: лодочных моторов, снегоходов, картингов, мотоциклов, квадроциклов, мопедов, скутеров, газонокосилок, бензопил, триммеров, кусторезов и т.д. Специальный комплекс присадок обеспечивает удержание масла на всей поверхности камеры сгорания. Высокая адгезия и проникающая способность гарантируют защиту всех узлов камеры сгорания.

**Преимущества и свойства:**

Применение консервирующего масла **RAVENOL Fogging Oil Spray** обеспечивает:

- эффективное вытеснение влаги и защиту от появления конденсата
- надёжную защиту от коррозии
- увеличение срока службы двигателя
- быстрое смывание при разконсервации топливной смесью

**ПРИМЕНЕНИЕ:**

1. Прогрейте мотор до рабочей температуры
2. Впрысните 50 грамм консервирующего масла (примерно две секунды) в каждый карбюратор, когда мотор работает на холостом ходу.
3. Подождите две секунды и произведите последнее впрыскивание в течение 20 секунд, либо до тех пор, пока мотор не начнет производить посторонний звук, тогда сразу же отключите мотор.
4. Выключите мотор. Выкрутите свечи зажигания и осмотрите, почистите или замените их.
5. Впрысните смазку-консервант в гнезда свечей зажигания. Проверните несколько раз маховик вручную или с помощью стартера, чтобы распределить масло по всей поверхности камеры сгорания.
6. Установите свечи зажигания.

Консервирующее масло **RAVENOL Fogging Oil Spray** не содержит в своём составе озоноразрушающих компонентов. В качестве газа пропеллента используется пропано-изобутановая смесь.